

Leistungsübersicht für digitale Telefone:

Integral T3 Classic:

- Grafikfähiges LC-Display, 4zeitig, 26 Zeichen
- Interaktive Benutzerführung im TENOVIS-Dialog System
- LED zur Anrufsignalisierung
- Displayanzeige eigene Rufnummer/Name, Datum, Uhrzeit, Telefonstatus
- 5 fest programmierte Tasten mit Klartextbeschriftung
- 2 fest programmierte Tasten für Lautstärkerregelung
- 6 frei programmierbare Tasten mit Key Lampfunktion und Klartextbeschriftung
- 4 frei programmierbare Tasten mit Anzeige im Display bis zu 3 Ebenen
- Freisprechen/Lauthören
- Anschluss von Tastmodulen (3x36 Tasten) für Partner, Leitungs- oder Zieltasten
- 2 Steckplätze für Lings
- Schnittstelle: UpN oder So

Integral T3 Comfort:

- Grafikfähiges LC-Display, 17zeitig, 40 Zeichen
- Interaktive Benutzerführung im TENOVIS-Dialog System
- LED zur Anrufsignalisierung
- Displayanzeige eigene Rufnummer/Name, Datum, Uhrzeit, Telefonstatus
- 5 fest programmierte Tasten mit Klartextbeschriftung
- 2 fest programmierte Tasten für Lautstärkerregelung
- 6 frei programmierbare Tasten mit Key Lampfunktion und Klartextbeschriftung
- 6 frei programmierbare Tasten mit Klartextbeschriftung
- 10 frei programmierbare Tasten mit Anzeige im Display bis zu 8 Ebenen
- Freisprechen/Lauthören
- Anschluss von Tastmodulen (3x36 Tasten) für Partner, Leitungs- oder Zieltasten
- 2 Steckplätze für Lings
- Schnittstelle: UpN oder So